

SV Energiförbrukningsmärkning PURA

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) nr 65/2014, och även förordning (EU) nr 66/2014.

Tillverkare		BORA		
Modellbeskrivning		PURA		
	Beteckning	Värde	Enhet	
Energiförbrukning				
Årliga energiförbrukningen	AEC _{hood}	33,7	kWh/a	
Energieffektivitetsklass	-	A+	-	
Energieffektivitetsindex	EEl _{hood}	42,8	-	
Transportvolym				
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{hood}	32,6	-	
Flödesdynamisk effektivitetsklass	-	A	-	
Minimalt luftflöde vid normal användning	-	179,1	m ³ /tim	
Maximalt luftflöde vid normal användning	-	548,3	m ³ /tim	
Maximalt luftflöde vid intensiv- eller boostinställning (powernivå)	Q _{max}	622	m ³ /tim	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q _{BEP}	304,3	m ³ /tim	
Uppmätt tryck vid bästa effektivitetspunkt	P _{BEP}	446	Pa	
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W _{BEP}	115,5	W	
Tidsökningsfaktor	f	0,8	-	
Belysning				
Belysningseffektivitet	LE _{hood}	*	lx/W	
Belysningseffektivitetsklass	-	*	-	
Märkeffekt för belysningssystemet	W _L	*	W	
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka över kokytan	E _{middle}	*	lx	
Fettavskiljning				
Fettfiltreringseffektivitet	GFE _{hood}	97,8	%	
Fettfiltreringseffektivitetsklass	-	A	-	
Buller				
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på minimihastighet vid normal användning	-	40,1	dB(A) re_1pW	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på maximihastighet vid normal användning	-	65,8	dB(A) re_1pW	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning (powernivå)	-	67,7	dB(A) re_1pW	
Ljudtrycksnivå på minimihastighet vid normal användning**	-	27,5	LpA i dB re 20 µPa	
Ljudtrycksnivå på maximihastighet vid normal användning**	-	53,2	LpA i dB re 20 µPa	
Ljudtrycksnivå vid intensiv- eller boostinställning (powernivå)**	-	55,1	LpA i dB re 20 µPa	
Effektförbrukningen				
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0,12	W	
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	*	W	

Energiförbrukningsmärkning

* Detta gäller inte för denna produkt.

** Frivillig information

Ljudtrycksnivån har mätts på 1 meters avstånd (avståndsberoende nivåmätning) på grundval av ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

PURAE LDSV-101