

**Dane techniczne**

Maksymalna moc przyłączeniowa	1,4 A
Napięcie na przyłączy	220 - 240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
Komora chłodziarki z regulowanym zakresem temperatur	+3 °C do +9 °C
Liczba pojemników BORA Fresh zero	2
Maks. żywotność filtra	1 rok
Liczba półek w komorze chłodziarki	5
Zakres temperatur w komorze zamrażarki	-15 °C do -26 °C
Procedura odszraniania	NoFrost
Czas przechowywania w przypadku usterki zgodnie z GS	9 h
Zdolność zamrażania w ciągu 24 godzin zgodnie z GS	6 kg / 24 h
Liczba szuflad w komorze zamrażarki	3
Typ zabudowy	Wbudowane urządzenie
Maks. ciężar frontu drzwi komory chłodziarki/zamrażarki	18 / 12 kg
Odbojnik	prawo wymienne
Kąt otwarcia drzwi	115°
Rodzaj wtyczki przewodu zasilającego	specyficzne dla kraju
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 1770 x 546 mm
Waga	66,6 kg
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	69,2 kg
Pojemność całkowita	245 l
Pojemność komór chłodziarki	175 l
w tym BORA Fresh zero	71,2 l
Pojemność komór zamrażarki	70 l
Emisja dźwięku w powietrzu	34 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	D

Opis produktu

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Świeże powietrze
- Design klasy premium
- Prosta obsługa
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Pakiety wyposażenia i akcesoria mogą być dobierane indywidualnie
- Łatwe czyszczenie
- BORA Connect – zintegrowana łączność

Obsługa

- Regulowany zakres temperatur chłodzenia (od 3°C do 9°C)
- Regulowany zakres temperatur zamrażania (od -15°C do -26°C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Wyposażenie/funkcje

- 3 szklane półki z regulacją wysokości
- 1 półka na butelki, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 3 półki na drzwi na konserwy, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 2 wyjmowane pojemniki BORA Fresh zero z wysuwanymi półkami i 1 pokrywa z regulacją wilgotności
- 1 taca wielofunkcyjna z listwami montażowymi
- 1 poziom oddzielający z multimatą
- 1 filtr zapachów
- 1 pokrywa wentylatora
- 3 pojemniki do zamrażarki
- Komora chłodziarki z suchym panelem tylnym

Bezpieczeństwo

- Door open alarm
- Power fail alarm

Zakres dostawy

- Chłodziarko-zamrażarka Cool C178KG
- Instrukcja montażu i obsługi
- Kabel zasilający w zależności od kraju (2,2m)
- Akcesoria montażowe

Dodatkowe wyposażenie

- Pakiet wyposażenia Better do chłodziarko-zamrażarki Cool KWGPSF
- Pakiet wyposażenia Best do chłodziarko-zamrażarki Cool K178S2
- Filtr zapachów KGFK
- Taca wielofunkcyjna KMT
- Szczypce do kostek lodu KEWZ
- Otwieracz do butelek KFOE
- Deska do serwowania KSB
- Wieszak wielofunkcyjny KMH
- Podstawa wielofunkcyjna KMI
- Pudełko do przechowywania KVB
- Tace do sortowania KSW
- Pojemniki do przechowywania KVS
- Forma do przygotowywania KVF

Informacje o produkcie i planowaniu

- Montaż drzwi stałych
- Wymienna uszczelka drzwi
- Amortyzacja zamykania
- 2x nóżki nastawcze do regulacji wysokości
- Szyny poziomujące
- Taśma magnetyczna pomiędzy meblem a drzwiami urządzenia
- Wymienny ogranicznik drzwi