



**Tekniske spesifikasjoner**

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	24,5 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse utblåsningsåpning	445 x 137 mm
Størrelse kokesone foran	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 175 mm
Effekt kokesone foran	2300 W
Effekt kokesone bak	1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W
effekt power-trinn kokesone bak	2100 W
Filtermedium	Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale	Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter	150 h (1 år)

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- eSwap - Enkelt filterbytte
- fjerner lukt effektivt
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettopsamlingsbeholder
- maksimalt oppbevaringsrom
- automatisk avtrekksstyring
- minimalistisk design
- Super Simple Mode

**Leveringsomfang**

- Induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering PURU
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- aktivt kullfilter
- bruks- og monteringsanvisning
- boresjablong
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

**Tilbehør**

- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse greige PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Aktivt kullfilter PUAKF
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

**Produkt- og planleggingsmerknader**

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for tilkobling til skrogveggen
- Ved ekstra dype underskap under platetoppen kan teleskoputtrekket til luftrenserboksen forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk PULBTA (fås som tilbehør)
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Pure avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter