

NL Energie-etikettering CKA2

Productbenaming		BORA Classic kookveldafzuiging CKA2	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer		
Energieverbruik	Waarde	EN-norm	
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	30,7 kWh/a	61591	
Energie-efficiëntieklasse	A+	61591	
Transportvolumes			
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	33,7 %	61591	
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591	
Luchtstroom niveau 1 minimaal	225,2 m ³ /h	61591	
Luchtstroom niveau 5 maximaal	520,9 m ³ /h	61591	
Luchtstroom powerniveau (Q_{WP})	565,5 m ³ /h	61591	
Verlichting			
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/watt	*	
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*	
Vetafscheiding			
Niveau 5 maximaal (GFE_{hood})	96,5 %	61591	
Klasse maximaal niveau	A	61591	
Geluidsvermogensniveau			
Niveau 1 minimaal	41,6 dB(A)	60704-2-13	
Niveau 5 maximaal	62,1 dB(A)	60704-2-13	
Powerniveau	63,8 dB(A)	60704-2-13	
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)			
Niveau 1 minimaal	28,9 dB(A)	**	
Niveau 5 maximaal	49,4 dB(A)	**	
Powerniveau	51,1 dB(A)	**	
Gegevens volgens 66/2014			
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_o)	0,3 W	61591	
Tijdverlengingsfactor	0,8	61591	
Energie-efficiëntie-index (EEI_{hood})	42	61591	
Lucht volumestroom maximaal (Q_{BEP})	265,6 m ³ /h	61591	
Luchtstroom powerniveau (Q_{Max})	578,6 m ³ /h	61591	
Druk maximaal (P_{BEP})	480 Pa	61591	
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	105,0 W	61591	

Gegevens energie-etikettering conform Verordening (EU) nr. 65/2014 of 66/2014

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.

CKA2ELDNL-004