



**Tekniset tiedot**

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus enintään	7000 W
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	25 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1, 2, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
Puhallusaukon koko	650 x 90 mm
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1200 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Suodatinaine	Aktiivihiili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

**Tuoteselite**

- Erittäin hiljainen
- Erittäin nopea kuumentuminen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Kompakti koko
- esikeitinautomaattikka
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Maksimaalinen säilytystila

**Toimitussisältö**

- Hyper-keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma BHU
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Aktiivihiilisuodatin BAKFS
- teleskooppinen jatke
- asennusside
- Tiivistenauha
- Johtopidikkeet
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

**Tarvikkeet**

- Aktiivihiilisuodatinpakkaus BAKFS
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF
- Höyrynpistoritilä BFIED
- Basic/GP4 höyrynpistoritilä GP4ED
- Muutossetti, poistoilma BUSAE
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Basic- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa