



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømførbruk maksimalt	7000 W
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	25 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk	1, 2, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Størrelse utblåsningsåpning	650 x 90 mm
Størrelse kokesone foran	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 140 mm
Effekt kokesone foran	2300 W
Effekt kokesone bak	1200 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W
Filtermedium	Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale	Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter	150 h (1 år)

Produktbeskrivelse

- laveste støynivå
- ekstra raskt oppkok
- enkel rengjøring
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- ekstra stor kokeflate 4 24
- kompakt størrelse
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- maksimalt oppbevaringsrom

Leveringsomfang

- Hyper platetopp med integrert avtrekk - Resirkulering - BHU
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- Kullfilter BAKFS
- teleskopisk forlengelse
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- Kabelføringsklips
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør

- Kullfiltersett BAKFS
- Fettfilter i rustfritt stål BFF
- Innløpsdyse BFIED
- Basic/GP4 innløpsdyse GP4ED
- Ombyggingssett utluft BUSAE
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppramme BKR760

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettikoblingsboks foran
- Basic avtrekkssystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter