



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N
Tilkoblingsspenning enfase	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømførbud maksimalt	6,1 kW
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 16 A
Dimensjoner (bredde x høyde x dybde)	598 x 599 x 580 mm
Dimensjoner ovnsrom (bredde x høyde x dybde)	480 x 308 x 405 mm
Ovnens volum	53 l
Antall innskyvningsnivåer	3
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	62 kg
Vekt	47 kg
Materiale overflate	Glass
Temperaturreguleringsområde	30 – 230 °C
Effektstyring	trinnløse
Lengde tilførselsslange	2,5 m
Tilkobling tilførselsslange	3/4"
Lengde avløpsslange	2,5 m
Innvendig diameter avløpsslange	19 mm
filtermateriale	Aktivt kull med ionebytter
Maksimal levetid filter	1 år
Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse)	5 år

Produktbeskrivelse

- Høyest ytelse / Beste resultater
- Enkel rengjøring
- Formfullendt design
- Enkel betjening
- Frisk luft og fri sikt
- Sammenleggbare 19-tommers grafisk berøringsskjerm
- Fri sikt takket være automatisk dampavtrekk med BORA Clear View før døren åpnes
- BORA Smart Open – automatisk døråpning etter at BORA Clear View har sørget for å suge ut dampen
- Innovativ, fullautomatisk rengjøring av ovnsrommet
- eSwap – enkelt filterbytte i fronten ved å brette opp skjermen

Betjening

- Sammenleggbare 19-tommers grafisk berøringsskjerm
- Praktisk informasjon og råd
- Matanbefalinger i henhold til ønskede kostholdsmål
- Første skritt
- Første retter
- Forhåndsinnstillinger
- Favoritter
- Du kan konfigurere din egen betjeningsoverflate
- Opprette og lagre individuelle programmer
- Legg igjen en beskjed til andre brukere

Utstyr/funksjoner

- Firepunkts steketermometer for nøyaktig måling av kokepunkt og automatisk utkobling
- Fri sikt takket være automatisk dampavtrekk med BORA Clear View før døren åpnes
- BORA Smart Open – automatisk døråpning etter at BORA Clear View har sørget for å suge ut dampen
- Fast vanntilkobling
- Effektiv oppvarming i kombinasjon med kraftig varmluftsvifte for jevne stekeresultater og rask justering
- X BO luktfilter
- Manuell tilberedning for å stille inn målfuktighet og måltemperatur selv
- Automatiske programmer
- LED-belysning på flere nivåer
- Koble til multiskuffen for enklere og mer kontroll

Rengjøring

- Innovativ, fullautomatisk rengjøring av ovnsrommet
- Luktfiltertilstand
- Effektiv tørking uten behov for manuell tørking

Stekemetoder

- Varmluft fra 30 °C – 230 °C
- Justerbar fuktighet i området 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
- Justerbar avfuktning i området -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
- Steking
- Baking inkludert dampstøt og justerbare vannmengder
- Gratinere
- Varmluftsgrilling
- Langtidssteking
- Dampkoke
- Dampe
- Matlagning
- Småkoke
- Steking med Sous-vide
- Tilberedning på lav temperatur
- Tine
- Regenerere (varme opp)

Driftsmodus

- Automatisk steking – forhåndsinnstilt, automatisk programmer – Opprettelse av egne programmer
- Manuell steking – valgfri innstilling av temperatur og fuktighet

Sikkerhet

- Temperaturbeskyttelse
- sikkerhetsutkobling
- Betjeningsperre
- barnesikring

Leveringsomfang

- X BO dampovn
- X BO ramme-avstandsstykke
- X BO perforert dampkokerpanne i rustfritt stål
- X BO bake- og grillrist
- 2 x X BO universalstekebrett
- X BO rengjøringspatron
- X BO luktfilter
- Vanninnløpsslange
- Vannavløpsslange
- Avløpssil
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsstilbehør

Tilbehør

- X BO ramme-avstandsstykke XBORS
- X BO rengjøringspatron (6 stk.) XBORK/6
- X BO rengjøringspatron (12 stk.) XBORK/12
- X BO perforert dampkokerpanne i rustfritt stål XBOGBG
- X BO bake- og grillrist XBOBGR
- X BO universalstekebrett XBOUB
- X BO universalstekebrett dyp XBOUBT
- X BO silikon bakematte XBOSBM
- X BO luktfilter XBOGF
- X BO monteringssett under XBOMSU

Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet krever en permanent vanntilkobling.
- Innløpstrykket må være mellom 200 kPa (2 bar) og 600 kPa (6 bar). For landene Danmark, Finland, Norge og Sverige må det minste innløpstrykket være minimum 1 MPa (10 bar). Hvis trykket er høyere enn 600 kPa (6 bar), må en reduksjonsventil installeres for å sikre problemfri drift.
- Vannavløpet må være koblet til en eksponert eller skjult vannlås med en fast slangetilkobling, eller være koblet til apparattilkoblingen på vasken.
- Stengeventilen for ferskvannsinntaket og vannlåsen må være lett tilgjengelig når apparatet er installert.
- Det må ikke installeres et bakpanel bak apparatet.
- Det er nødvendig å overholde ventilasjonstverrsnitt på minst 160 cm² i rammen.
- En minimumsavstand på 30 mm må overholdes mellom apparatets bakvegg og tilstøtende komponenter.
- Strømledningen skal leveres av kunden. Tilkobling via stikkontakter (jordet stikkontakt) er ikke tillatt.
- Apparatet må være koblet til Internett for å kunne oppdateres via WLAN.