



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7250 W (4200 W / 3600 W)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A (standard tilkobling)
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	580 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	20,2 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
Effekt kokesone foran til venstre	400 W
Effekt kokesone foran til høyre	2300 W
Effekt kokesone bak til venstre	900 W
Effekt kokesone bak til høyre	1400 W
Effekt power-trinn kokesone foran til venstre	600 W
Effekt power-trinn kokesone foran til høyre	3000 W
Effekt power-trinn kokesone bak til venstre	1350 W
Effekt power-trinn kokesone bak til høyre	2100 W
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 95 mm
Størrelse kokesone foran til høyre	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 140 mm
Størrelse kokesone bak til høyre	Ø 175 mm
Størrelse utblåsningsåpning	445 x 137 mm
Filtermedium	Aktivt kull med ionebytter
filtermateriale	Filterpanel med finfilter
Maksimal levetid filter	150 h (1 år)

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- eSwap - Enkelt filterbytte
- fjerner lukt effektivt

- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- Optimal utnyttelse av platetoppen
- maksimalt oppbevaringsrom
- automatisk avtrekksstyring
- Svært kompakt design
- minimalistisk design

Leveringsomfang

- Induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering PURSU
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- aktivt kullfilter
- bruks- og monteringsanvisning
- Mal for utskjæring av bakpanel
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

Tilbehør

- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse greige PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Aktivt kullfilter PUAKF
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR580
- Sidelister USL515 / USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Luftrenserboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk (uttrekk inntil 80 mm) for tilkobling til skrogveggen
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Avtrekksystemet kan kombineres med alle BORA stikkontakter