



datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo energético máximo	810 W
Protección mínimo	1 x 16 A
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	559 x 140 x 537 mm
Dimensiones espacio de cocción (anchura x profundidad x altura)	525 x 97 x 410 mm
Volumen espacio de cocción	20 l
Peso máximo de carga	25 kg
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	19,2 kg
Peso	16,4 kg
Niveles de regulación de tiempo	1 - 6
Niveles de regulación de temperatura	1 - 6
Rango de regulación de la temperatura	30 - 100 °C
Longitud cable de alimentación	1,8 m
Cable de alimentación tipo de enchufe	C13 / E + F

Descripción del producto

- El mejor rendimiento - Potente y versátil
- Los mejores materiales: frontales y bases de cristal/refinados componentes de metal/calidad/durabilidad
- Pantalla táctil/feedback sonoro/iconos
- Diseño minimalista: Superficie enrasada, Sin asa, All Black en los frontales de los accesorios
- Push2Open: sencilla apertura empujando suavemente el frontal del cajón
- Limpieza fácil
- Posibilidad de opciones de manejo individuales: manejo mediante ajustes previos o regulación manual de la temperatura y el tiempo
- BORA Connectivity: ampliación de las posibilidades de manejo y del rango de funciones gracias a la interconexión con BORA X BO

Volumen de suministro

- Multicajón 140mm MS140
- Cable de alimentación con clavija de tipo E + F
- Línea de comunicación
- 5 pares de listones laterales decorativos (diferentes anchos)
- Accesorios de montaje
- Falda de obturación
- instrucciones de uso y montaje

Accesorios

- Multicajón frontal de cristal 140mm MSF140
- Multicajón Cable de alimentación tipo Typ G MSNLG (UK, IE)
- Multicajón Cable de alimentación tipo Typ J MSNLJ (CH)

Producto- y instrucciones para proyectar

- Otros electrodomésticos integrados con un peso total de hasta 105 kg pueden colocarse directamente sobre el multicajón.
- La base de la construcción debe ser de montaje fijo y apta para el peso de los aparatos.
- Detrás del aparato no debe haber montado ningún panel trasero de módulo.