

**Tekniset tiedot**

Mitat (L x S x K) kaulus	295 x 208 x 140 mm
Mitat (L x S x K) aukko	363 x 9,5 x 209 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 2,8 kg
Materiaali	Muovi
Aukko materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301
kanavaliitos	BORA Ecotube

**Tuoteselite**

- Optimaalinen imuteho ja alhainen äänitaso
- Täysin mekaaninen toimintaperiaate
- Kaksi läppää, joissa EPS-eriste
- Erinomainen eristysarvo
- Integroitu veden johtaminen ulos
- Vähäinen puristusvastus käytön aikana
- Optimoitu avautumispaino
- UV-säteilyä kestävä materiaali
- 100-prosenttisen tiivis liimaamatta
- Sisältää tarvittavat Ecotube-tiivisteet

**Toimitussisältö**

- BORA 3box UEBF
- 6 x EPS-asennuskiilat
- asennusohjeet
- 1 x litteä tiiviste EFD
- 1 x Suorakulmainen vahvistettu Ecotube -kanava 375mm EFS375

**Tarvikkeet**

- BORA-3box-seinäläpiviennin suojaritilä UEBFES

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Seinäläpivienti: 310 x 155 mm
- Ecotube-kanavaliitännä ja suorakulmainen muhviiliitos
- Seinän paksuuden oltava vähintään 200 mm
- Seinäläpiviennin ei saa kääntää 180° tai asentaa pystysuoraan tai puhallusaukko alaspäin
- Suojaritilä UEBFES on asennettava, jos tuulettimen puhallusaukon ja seinäläpiviennin puhallusaukon välinen etäisyys on alle 900 mm käytettäessä suoraa poistoilmakanavaa
- Poistoilman on viritettava suoraan ulos kaikissa sääolosuhteissa (Vähint. 300 mm)