



### Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380 - 415 V 2N / 3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	21,8 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Oikean etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Oikean takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	2 300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	1 400 W
Oikean etukeittoalueen teho	2 100 W
Oikean takakeittoalueen teho	2 100 W
Vasemman etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Vasemman takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Oikean etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Oikean takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W

### Tuoteselite

- Intuitiivinen sControl-säädinalue
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- automaattinen silloitustoiminto
- Erikoisuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Integroitu rasvan keräysallas
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti koko
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Suuri ylivuotoallas - Keräystilavuus 3 litraa

### Toimitussisältö

- rajaton induktiokeittotaso, jossa on integroitu keittotason höyrynpisto - poistoilma PURMA
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- toiminta- ja asennusohjeet
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitäntän asennustarvikkeet

### Tarvikkeet

- Musta höyrynpistoritilä PUED
- Höyrynpistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760
- Grillipannu rajaton induktio KWGPFI

### Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huolto ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittotasoilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa