

**Tehnični podatki**

Večfazna priključna napetost	380 - 415 V 2N / 3N
Enofazna priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	7600 W (4400 W / 3600 W)
Varovalo/omrežni priključek, trifazno	3 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, dvofazno	2 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, enofazno	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	21,8 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1-9, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1-9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 175 mm
Velikost kuhališča spredaj desno	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	2.300 W
Moč kuhališča zadaj levo	1.400 W
Moč kuhališča spredaj desno	2.100 W
Moč kuhališča zadaj desno	2.100 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj levo	3.000 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj levo	2.100 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj desno	3.000 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj desno	3.000 W

Opis izdelka

- Intuitivno upravljanje sControl
- Najnižja glasnost
- Preprosto čiščenje
- Samodejna funkcija za premostitev
- Zelo velika kuhalna polja z indukcijsko površino
- Integrirana posoda za zbiranje maščobe
- Največji prostor za shranjevanje
- Kompaktna velikost
- Samodejno upravljanje odvoda
- velika posoda za prestrzovanje prelivanja - prostornina zbiranja znaša 3 litre

Obseg dobave

- FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare - odvodna izvedba PURMA
- Rešetka odvoda pare, črne barve
- Maščobni filter iz nerjavečega jekla
- Navodila za uporabo in montažo
- Montažne sponke
- Trak za tesnjenje
- Komplet plošč za izravnavo višine
- Omrežni priključek pokrova ohišja
- Montažni pribor za omrežni priključek

Dodatna oprema

- Dovodna šoba PUED, črne barve
- Rešetka odvoda pare, grež PUEDG
- Dovodna šoba PUEDR, rdeče barve
- Dovodna šoba PUEDJ, zeleno-jantarna barve
- Dovodna šoba PUEDO, oranžne barve
- Dovodna šoba PUEDB, modre barve
- Maščobni filter iz nerjavečega jekla PUEF
- Tesnilni trak UDB25
- Okvir kuhalne plošče BKR760
- Žar ponev za površinsko indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Napeljava omrežnega priključka mora biti na voljo na mestu vgradnje
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Sistem kanalov BORA Ecotube je optimalno usklajen z BORA odvodi kuhalnih plošč in zagotavlja 100 % funkcionalnost in najboljšo zmogljivost
- Pod kuhalno ploščo poskrbite za zadostno prezračevanje
- Vrsta montaže: površinsko izravnana ali nasadna
- Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi za namene vzdrževanja in čiščenja
- Upoštevajte, da je treba pri indukcijskih kuhalnih ploščah uporabiti indukcijsko kuhinjsko posodo
- Sistem odvoda pare je možno kombinirati z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljiv z BORA univerzalnimi ventilatorji