



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380 - 415 V 2N / 3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	23,6 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotas höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotas tehotasot	1-9, P
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Oikean etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Oikean takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	2 300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	1 400 W
Oikean etukeittoalueen teho	2 100 W
Oikean takakeittoalueen teho	2 100 W
Vasemman etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Vasemman takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Oikean etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Oikean takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Suodatinaine	Aktiivihili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

Tuoteselite

- Intuitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap - Helppo suodattimen vaihto
- Tehokas hajunpoisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Erikoissuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- automaattinen silloitustoiminto
- Integroitu rasvan keräysallas
- Maksimaalinen säilytystila

Toimitussisältö

- Rajaton induktiokeittotas / -induktiokeittotas ja integroitu keittotas höyrynpisto – kiertoilma PURMU
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiliisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Musta höyrynpistoritilä PUED
- Höyrynpistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Aktiivihiliisuodatin PUAKF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotas kehys BKR760
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskoopiossa PULBTA
- Grillipannu rajaton induktio KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotas erikoissuuren alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskoopiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskoopiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotas alapuolisesta tuetuksesta
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huolto ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittotasilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Keittotas höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa