



datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Rango de potencia máximo | 1,2 A |
| Tensión de conexión | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Número de circuitos de refrigeración regulables | 1 |
| Rango de temperatura regulable parte de refrigeración | +3 °C a +9 °C |
| Número de cubetas BORA Fresh zero | 3 |
| Vida útil máxima filtro | 1 año |
| Número de estantes parte de refrigeración | 8 |
| Procedimiento de descongelación | automático |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo según estándar internacional | 14 h |
| Capacidad de congelación en 24 h según estándar internacional | 2 kg / 24 h |
| Tipo de instalación | Aparato empotrado |
| Peso máx. frontal de la puerta parte de refrigeración/congelación | 26 kg |
| Tope de puerta | derecho canjeable |
| Ángulo de apertura de puerta | 115° |
| Cable de alimentación tipo de enchufe | específico según país |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 559 x 1770 x 546 mm |
| Peso | 67,9 kg |
| Peso (incluidos accesorios / embalaje) | 71,4 kg |
| Volumen total | 276 l |
| Volumen cajones de frigorífico | 250 l |
| de los cuales, BORA Fresh zero | 98,4 l |
| Volumen cajones de congelador | 27 l |
| Emisiones sonoras en el aire | 34 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética | D |

Descripción del producto

- BORA Fresh zero
- Congelador 4 estrellas incl. Smart Frost
- Aire fresco - filtración de olores, refrigeración por recirculación de aire
- Diseño de alta gama
- Manejo sencillo
- Gran flexibilidad y funcionalidad
- Los accesorios se pueden ampliar de manera individual con los diferentes paquetes de equipamiento.
- Limpieza sencilla
- BORA Connect: conectividad integrada

Operación

- Ajuste de temperatura zona de refrigeración (3 °C hasta 9 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Uitrusting / Funcities

- 4 bandejas de cristal de altura variable
- 1 botellero de altura variable con tapete de silicona
- 3 repisas para conservas de altura variable con tapete de silicona
- 3 cubetas extraíbles BORA Fresh zero con estantes extraíbles y 2 tapas de regulación de la humedad
- 1 multibandeja con barras de soporte
- 1 separador de nivel con multitapete
- 1 filtro de olores
- 1 cubierta del ventilador
- Pared trasera seca parte de refrigeración
- Compartimentos extraíbles con amortiguación

Seguridad

- Door open Alarm
- Power fail Alarm

Volumen de suministro

- Cool frigorífico con compartimento congelador de 4 estrellas C178KGF
- instrucciones de uso y montaje
- Cable de la toma de corriente específico para el país (2,2m)
- Accesorios de montaje

Accesorios

- Cool Better paquete de equipamiento frigorífico K178GS1
- Cool Best paquete de equipamiento frigorífico K178GS2
- Filtro de olores KGFK
- Multibandeja KMT
- Pinza para hielo KEWZ
- Abrebotellas KFOE
- Tabla para servir KSB
- Multicolgador KMH
- Tapete de pinchos KMI
- Caja de almacenamiento KVB
- Cubetas de clasificación KSW
- Organizador alargado KVS
- Molde de preparación KVF

Producto- y instrucciones para proyectar

- Montaje de puerta fija
- Junta de puerta sustituible
- Amortiguación de cierre
- 2 pies regulables para ajustar la altura
- Rieles de nivelación
- Borde magnético entre el mueble y la puerta del equipo
- Tope de puerta sustituible