

**Tekniska data**

Anslutningseffekt max.	1,3 A
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Antal reglerbara kylkretsar	1
Temperaturområde frysdel	-15 °C - -28 °C
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	10 kg / 24 h
Antal utdragshyllor i frysdelen	8
Längd tilloppslang	2 m
Inloppsslangens längd	3 / 4"
Inbyggnadstyp	Inbyggd apparat
Max. vikt dörrfront kyl/del/frysdel	26 kg
Dörrstopp	Vänster utbytbar
Dörröppningsvinkel	115°
Nätanslutningsledning kontakttyp	landsspecifik
Längd nätanslutningsledning	2,2 m
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt	73,2 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	77,8 kg
Total volym	213 l
Volym frysfack	213 l
Utsläpp av luftburet ljud	33 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	2 år

**Produktbeskrivning**

- Ice Maker inkl. fast vattenanslutning
- BORA Connect - integrerad uppkoppling
- No Frost
- Premium Design
- Enkelt handhavande
- Hög flexibilitet och funktionalitet
- Utrustningspaket och tillbehör kan väljas individuellt
- Enkel rengöring

**Användning**

- Temperaturinställning frysområde (-15 - -28 °C)
- BORA Connect
- Power Freeze
- Party
- Eco
- Lock
- IceMaker on/off
- IceMaker max

**Urustning / funktioner**

- 3x utdragsbricka med bakstycke
- 1x utdragsbricka hög för Ice Maker
- 3x fryslådor
- 1x multibricka
- 2x höga fryslådor
- 1x Ice Maker inkl. fast vattenanslutning
- 1x behållare för isbitar
- 1 x istång
- Mjukstängande utdragssystem
- LED-belysning Ice Maker

**Säkerhet**

- Door open Alarm
- Power fail Alarm

**Leveransomfång**

- Freeze frys med vattenanslutning F178GW
- driftsinstruktion
- Nätkabel enl. landets standard (2,2m)
- Tillbehör för montering

**Tillbehör**

- Freeze utrustningspaket Better frys G178S1
- Freeze utrustningspaket Best frys G178S2
- Vinkyl KWK
- Multibricka KMT
- Istång KEWZ
- Förvaringslåda KVB
- Förberedelseform KVF

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Montering med fast lucka
- Utbytbar tätning för luckan
- Stängningsdämpning
- 2x fötter för höjdställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och apparatens lucka
- Utbytbart anslag för luckan