


- i** De nieuwste software voor het BORA Classic 2.0 systeem is vrij beschikbaar op de startpagina van BORA. (www.bora.com, producten, BORA Classic 2.0, BORA Classic kookveldafzuiging CKA2/CKA2AB, documenten).

Scan de QR-code en u wordt direct doorgestuurd naar de pagina met de nieuwste software.





- i** Als opslagmedium voor het updatebestand heeft u een USB-stick met FAT32-formattering nodig. Deze datastick moet in de USB-interface van de kookveldafzuiging worden gestoken.
- i** Op de USB-stick moet een geldig updatebestand staan. De serviceafdeling van BORA bezorgt u op het gepaste ogenblik het updatebestand.


Menu oproepen

- i** Het menu kan alleen worden opgeroepen als de kookveldafzuiging en kookzones niet werken. Er mag ook geen restwarmte aanwezig zijn.
 - i** De menu-toets wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel wanneer alle functies inactief zijn en er geen restwarmte is.
- Druk op de menu-toets .
 - Het menu wordt opgeroepen en het eerste menu-item wordt weergegeven („beige“ kleurmodus).


Menunavigatie

- Druk op  of  om het gewenste menu-item te selecteren:
- Menu-item 8: update van systeemsoftware
- Als u een menu-item heeft geselecteerd, verandert het display na 2 seconden automatisch naar de ingestelde waarde.

Software-update starten




Menu-item 8: software-update starten


- Steek de USB-stick met het updatebestand in de USB-interface van de kookveldafzuiging.
- Druk op de slider .
- De software-update gaat van start.
- Het eerste deel van de update wordt aangegeven met een knipperend display.

Updateproces

Het updateproces bestaat uit drie fasen. Deze drie delen van het proces worden op het display gevisualiseerd door middel van beige slidersegmenten (  ). Hierbij wordt het actieve deel knipperend weergegeven. Als een deel van het proces succesvol is voltooid, stopt het overeenkomstige segment met knipperen en licht het groen op. Daarna gaat het volgende deel van het proces van start.



Menu-item 8: procesdelen software-update

- i** Als de update zonder fouten is verlopen, lichten de drie segmenten groen op. Hierna zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.
- i** De update is met succes voltooid wanneer op het display  SOFT wordt weergegeven nadat het systeem opnieuw is opgestart.
- i** Treedt er een fout op tijdens één van de updatefasen (het overeenkomstige slidersegment licht rood op), dan wordt het volledige updateproces afgesloten. Er verschijnt een foutmelding op het display van het bedieningspaneel (bijv. E 123; zie hoofdstuk Storingen verhelpen).