



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,7 kW
Liitäntäteho enintään	3,7 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Tehotasot	1–9, P
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	7,2 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Takimmaisena keittoalueen koko	230 x 207 mm
Verkkojohto	1,5 m (L, N, PE)
Mitat (L x S x K)	340 x 515 x 52 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	230 x 207 mm
Etummaisena keittoalueen teho	2 100 W
Takimmaisena keittoalueen teho	2 100 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 700 W
Takimmaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 700 W

Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Joustava rajaton induktio
- Kompakti koko
- Modulaarinen järjestelmä
- lämmitystoiminto
- lapsisuojaus
- silloitus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Taukotoiminto
- esikeitin

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen rajaton induktiokaittotas CFI11
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huomaa, että induktiokaittotasilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Huolehdi riittävästä induktiokaittotasen alapuolisesta tuuletuksesta – aukon kokonaispinta-ala > 50 cm²