



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	3,7 kW
Maximale aansluitwaarde	3,7 kW
Zekering minimaal	1 x 16 A
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	7,2 kg
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Kookzone achteraan afmetingen	230 x 207 mm
Netaansluitkabel	1,5 m (L, N, PE)
Afmetingen (b x d x h)	340 x 515 x 52 mm
Kookzone vooraan afmetingen	230 x 207 mm
Kookzone vooraan vermogen	2100 W
Kookzone achteraan vermogen	2100 W
Kookzone vooraan powerniveau	3700 W
Kookzone achteraan powerniveau	3700 W

Productbeschrijving

- minimalistisch design
- flexibele oppervlakte-inductie
- compacte afmetingen
- modulair systeem
- warmhoudfunctie
- kinderbeveiliging
- brugfunctie
- timer kookzones
- Pauzefunctie
- automatische aankookfunctie

Leveringsomvang

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek CFI11
- montagelippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

product- en ontwerpaanwijzingen

- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het inductiekookveld - openingsdiameter van > 50 cm²