



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,68 kW
Liitäntäteho enintään	3,68 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 75 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	7,4 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1-9, (kaksoiskeittoalue/paistoalue)
Etummaisena keittoalueen laajennusalueiden määrä	1
Takimmaisena keittoalueen laajennusalueiden määrä	2
Etukeittoalueen koko	Ø 180 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120 / Ø 180 mm
Keittoalueen koko	Ø 180 x 410 mm
Etukeittoalueen teho	1 600 W
Takakeittoalueen teho	600 W / 1 600 W
Keittoalueen teho silloittuneet	3680 W

Tuoteselite

- Vapaavalintainen keittotaso
- Tavallista suurempi paistoalue
- Paistoalueen kytkeminen
- Kaksoiskeittoalue
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- Demotila
- esikeitinautomatiikka

Toimitussisältö

- HiLight-keittotaso CKCB
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta