



Dados técnicos

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,68 kW
Potência instalada máx.	3,68 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	327 x 515 x 75 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,4 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, (conexão dos 2 círculos/assadeira)
Número de círculos da zona de cozedura dianteira	1
Número de círculos da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 180 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 120 / Ø 180 mm
Tamanho da zona de cozedura	Ø 180 x 410 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	1600 W
Potência da zona de cozedura traseira	600 W / 1600 W
Potência das zonas de cozedura interligadas	3680 W

Descrição do produto

- Livre escolha de placas de cozinhar
- Área de assar sobredimensionada
- Conexão da assadeira
- Conexão de dois círculos
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Modo de demonstração
- Sistema automático de preaquecimento

Âmbito de fornecimento

- Placa de cozinhar HiLight CKCB
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

Instruções sobre produtos e planeamento

- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar