



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,0 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,0 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 116 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	9,8 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1-9, P
Wielkość pola grzewczego	Ø 250 mm
Moc pola grzewczego	2400 W
Moc pola grzewczego, stopień POWER	3000 W

Opis produktu

- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo
- Funkcja zagotowania
- Rozpoznanie naczynia
- Wskaźnik reszty ciepła
- zwiększona odporność materiału

Zakres dostawy

- Indukcyjny płyta grzewcza do wok CKIW
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

Dodatkowe wyposażenie

- BORA Indukcyjna patelnia wok HIW1

Informacje o produkcie i planowaniu

- Ze względu na swoją wysokość 116 mm urządzenie nie może być montowane nad wylotem powietrza
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.
- Formowanie ceramiki: Średnica 250 mm
- Należy używać woka, który przy rosnącej temperaturze traci swoje właściwości magnetyczne (ochrona przed przegrzaniem). Zalecamy użycie proponowanych przez nas woków.