



Tekniske spesifikasjoner

| | |
|--|---------------------------------|
| Tilkoblingsspenning | 220 - 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbruk maksimalt | 3,5 kW |
| Tilkoblingseffekt maksimalt | 3,5 kW |
| Sikring minst | 1 x 16 A |
| Lengde strømledning | 1,5 m |
| Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 327 x 515 x 73 mm |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) | 13,6 kg |
| Materiale overflate | Rustfritt stål, børstet |
| Temperaturreguleringsområde (Effektnivåer) | 150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P) |
| Temperaturreguleringsområde | 70 - 250 °C |
| Størrelse kokesone foran | 250 x 220 mm |
| Størrelse kokesone bak | 250 x 220 mm |
| Størrelse kokesone brokoblet | 250 x 440 mm |
| Effekt kokesone foran | 1750 W |
| Effekt kokesone bak | 1750 W |
| Effekt kokesone brokoblet | 3500 W |

Produktbeskrivelse

- nøyaktig temperaturkontroll
- Helt nøyaktig temperaturvisning
- ekstremt rask oppvarming
- grillplate i rustfritt stål med to kokesoner
- optimalisert design for rengjøring
- Rengjøringsfunksjon
- barnesikring
- brofunksjon
- korttidstimer
- Demomodus

Leveringsomfang

- Tepan-grill i rustfritt stål CKT
- Tepan-grillskraiper PTTS 1
- monteringsstropper
- Høydejusteringsplate-sett

Tilbehør

- Tepan-grillskraiper PTTS 1

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen