



Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) veggboкс	Ø 170 x 280 - 300 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate	234 x 8 x 234 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	ca. 2,0 kg
Materiale	Plast
Materiale frontplate	Rustfritt stål 1.4301
kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Ren mekanisk funksjon
- To klaffer med EPS-isolering
- fremragende isolasjonsverdi
- muffesporet kan avkortes
- optimalisert åpningstrykk
- enklere montering
- Deksel
- integrert funksjon for vannavløp
- Lav trykkmotstand i drift
- UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

- BORA 3box UEBR
- Deksel
- monteringsanvisning
- 1 x rund pakning ERD

Tilbehør

- BORA 3box veggboкс og vernedeksel UEBRES

Produkt- og planleggingsmerknader

- Diameter kjerneboring Ø180 mm
- Kanaltilkobling Ecotube med en muffeåpning rund
- Muffelengde 45 mm (kan avkortes 20 mm)
- Egnert for en veggtykkelse på minst 280 mm
- Veggboксen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med utblåsningsåpningen pekende nedover
- UEBRES vernedeksel skal brukes dersom avstanden mellom utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboксen er mindre enn 900 mm, og avtrekkskanalen er rett
- Utblåsningsen må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold (minst 300 mm)