



Dados técnicos

Dimensões (largura x profundidade x altura)	329 x 441 x 98 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	aprox. 2,5 kg
Material da carcaça	Plástico
Ligação de conduta	BORA Ecotube
Material do filtro	Carvão ativado à base de casca de coco
Massa de carvão ativado, incluindo substrato	1,9 kg
Vida útil máxima do filtro	300 h (1,5 Jahre)

Descrição do produto

- Adequado para Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Vida útil aprox. 300 h/ 1,5 anos
- Eliminação eficaz dos odores
- Componentes flexíveis
- Vedações Ecotube necessárias incluídas
- Sistema completo

Âmbito de fornecimento

- Caixa de limpeza do ar flexível ULBF
- 1x suspensão de filtro
- 2 x vedação plana EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- Instruções de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Para a substituição da unidade de recirculação de ar é necessária uma folga lateral de, pelo menos, 4 cm
- Possibilidade de montagem suspensa e na horizontal
- Peça moldada com um suporte de manga plano
- Agendamento da possibilidade de revisão
- Garantir uma abertura de retorno de ar de, pelo menos, 500 cm² (p. ex., rodapé encurtado ou rodapé de lamelas)