



tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,0 kg
Materiale, overflade	Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra	2100 W
Effekt af kogezone bagest	2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- minimalistisk design
- variabel hold-varm-funktion
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Automatisk brofunktion

Leveringsomfang

- Intelligent glaskeramik induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning PUXA
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning netttilslutning
- Montagetilbehør til netttilslutning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Indstrømningsdyse PUXED
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR830
- Luftrensningboks PULB
- Luftrensningboks med teleskopudtræk PULBTA
- Grillpande intelligent induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningsledning skal forefindes på montagedstedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogevej til induktionskogeplader
- X PURE emfangssystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer