



technische gegevens

Vermogensniveaus	1 - 5
Aansluiting luchtafvoorzijde	BORA Ecotube
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	170 W
Zekering intern	3,15 A
Netaansluitkabel	1 m
Afmetingen (b x d x h)	90 x 515 x 140 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	11,0 kg
Oppervlaktmateriaal	Roestvrij staal, geslepen

Productbeschrijving

- minimalistisch design
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- modulair systeem
- allerhoogste energie-efficiëntie
- energiebesparende motor
- Home In/Home Out-interface

Leveringsomvang

- Kookveldafzuigstelsel CKASE (kookveldafzuiging met regelelektronica, roestvrijstalen vetfilter, onderbouwmodule, veiligheidsrooster, silence-module, overgangsstuk (gebogen en recht), 2 afdekplaten)
- Plintmotor ULS
- Classic besturingsunit CSEE
- Communicatieleiding CAT 5
- Afdichtingsband kookveldafzuiging
- tape
- Vulplaatjesset
- Bedienings- en montagehandleiding
- Netaansluitkabel met stekker type E + F

Toebehoren

- Afdekplaat CKAAB0
- Instroomrooster CKAEG
- Roestvrijstalen vetfilter UEF
- Set ferriethulzen UFH
- Netaansluitkabel type I UNLI (AUS)
- Netaansluitkabel type J UNLJ (CH)
- Netaansluitkabel type G UNLG (GB-IE)

product- en ontwerpaanwijzingen

- Kan met alle BORA Classic kookvelden worden gecombineerd
- De werkbladhoogte en -diepte kunnen flexibel worden aangepast
- Het kookveldafzuigstelsel kan in een corpusdiepte van 600 mm worden ingebouwd
- Luchtafvoerkanaal enkel naar rechts mogelijk
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- Vanwege de geringe opbouwhoogte (100 mm) kan de motor in het plintgedeelte worden geplaatst
- De Classic besturingsunit kan als centraal aansluitpunt eenvoudig en plaatsbesparend in het plintgedeelte worden geplaatst
- Verbinding tussen touchbediening en Classic besturingsunit via communicatieleiding CAT 5
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Bij een luchtafvoerweg van meer dan 6 m of bij hoge drukverliezen moet bij de plintmotor een extra BORA aanvullende buismotor ULIE worden gebruikt
- Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldafzuigingen afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
- Het Classic kookveldafzuigstelsel kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Kleinste inbouwmaten – 600 mm diepte vanaf voorkant front