

**Tekniset tiedot**

Ilmanvirran määrä maksimi	647 m <sup>3</sup> /h
Syöttöjännite	380–415 V 2N/3N
Syöttöjännite	220–240 V
Taajuus	50 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW)
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	25 kg
Liitäntä poistoilman puolella	BORA Ecotube
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Tehotasot	1, 2, P
Tehotasot	1–9, P
Takimmaisena keittoalueen koko	Ø 175 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 210 mm
Etummaisena keittoalueen teho	2 300 W
Takimmaisena keittoalueen teho	1 400 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 000 W
Staatinnainen enimmäispaine	339 Pa

**Tuoteselite**

- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Erikoisuuri keittoalue 4 24
- Kompakti koko
- Iapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- kattilan koon tunnistus
- automaattinen jälkikäyttö

**Toimitussisältö**

- Lasikeraaminen induktiokeittotaso ja keittotason höyrynpisto BIA
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Poistoilmakanavan vaakasuuntainen pidennysosa BLAVH
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Johtopidikkeet
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

**Tarvikkeet**

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF
- Höyrynpistoritilä BFIED
- Muutossetti, kiertoilma BUSU
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760
- Poistoilmakanavan pidennysosa BLAVH1

**Tuote- ja suunnitteluohteet**

- Basic- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä pistorasioihin USTF, USTE, USTJ, USTG ja USTL
- Huomaa, että induktiokeittotasoilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Asennuspaikalla on oltava käytettävissä liitäntäkaapeli
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Poistoilmakanavan pituus enint. 6 m