



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbbruk maksimalt	700 W
Lengde strømledning	2 m
Dimensjoner (BxDxH)	482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,25 kg
Effektnivå avtrekk	1 – 9, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- automatisk sperreklaff
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettoppsamlingsbeholder
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- modulsystem
- automatisk avtrekksstyring
- maksimalt oppbevaringsrom
- Demomodus

Leveringsomfang

- Avtrekk PKA med integrert 90°-bue
- Kanalstykke, rett (tetning EFD påkrevet)
- betjeningsknott
- sperreklaff
- fettfilter i rustfritt stål
- Filterkar
- Vedlikeholdskar
- Kommunikasjonsledning CAT 5
- Universal styringsenhet
- Koblingsledning betjeningsknott
- bruks- og monteringsanvisning
- Høydejusteringsplate-sett
- Monteringsklemmer
- Nettledning med støpsel, type E + F
- Ecotube pakning flat EFD

Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål PKA 1FF
- Klaff PKA 1VK
- Filterholder PKA 1FW
- Nettledning type I UNLI (AUS)
- Nettledning type J UNLJ (CH)
- Nettledning type G UNLG (GB-IE)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Fås som resirkulering- eller utlufts-system
- Kan kombineres med alle BORA Professional 2.0 platetopper og BORA universal motormoduler
- Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller kompliserte avtrekkskanaler
- Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
- Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm (i forbindelse med rett kanalstykke ≥ 650 mm)
- Luftføringen kan monteres til venstre eller høyre
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Universal styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i sokkelområdet på en enkel og plassparende måte
- Forbindelse mellom avtrekket og Universal styreenheten ved hjelp av kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Professional avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter

Planleggingsalternativ: BORA Pro avtrekk PKA med kanalstykke rett

