



**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	380-415 V 2N
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	5,1 kW
Maksymalna moc przyłączowa	5,1 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,7 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 - 9 (dołączanie 2 pierścieni/Hyper)
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	1
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120 / 200 mm
Moc przedniego pola grzewczego	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	800/1900 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3200 W

**Opis produktu**

- intuicyjna gałka obsługi
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- wyjątkowo krótki czas zagotowania
- aktywacja drugiego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Tryb demo

**Zakres dostawy**

- Płyta grzewcza Hyper, 1 pierścień/2 pierścienie PKCH3
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

**Informacje o produkcie i planowaniu**

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.