



Dados técnicos

Tensão de ligação	380 - 415 V 2N
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	5,1 kW
Potência instalada máx.	5,1 kW
Segurança fusível	2 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,7 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9 (conexão de 2 círculos/ Hyper)
Número de círculos da zona de cozedura dianteira	1
Número de círculos da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 235 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 120 / 200 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	800 / 1900 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3200 W

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Função de manutenção da temperatura variável
- Pré-aquecimento especialmente rápido
- Conexão de dois círculos
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Sistema automático de preaquecimento
- Modo de demonstração

Âmbito de fornecimento

- Placa Hyper de 1 círculo/2 círculos PKCH3
- 2 x comandos seletores
- 2 x cabos de ligação aos comandos seletores
- Cabo de ligação ao exaustor
- Instruções de utilização e montagem
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar