



Dados técnicos

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,68 kW
Potência instalada máx.	3,68 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,1 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1 - 9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	230 x 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	230 x 230 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	2100 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	3680 W

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Zonas de cozedura de indução total de grandes dimensões
- Indicação dos níveis de potência na placa de cozinhar
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função ponte
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Modo de demonstração
- Função de pausa

Âmbito de fornecimento

- Placa de indução total PKFI3
- 2 x comandos seletores
- 2 x cabos de ligação aos comandos seletores
- Cabo de ligação ao exaustor
- Instruções de utilização e montagem
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Notar que para placas de indução, devem ser utilizados utensílios de cozinha compatíveis com sistemas de indução
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar