



Technische Daten

Anschlussspannung	200 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	170 W
Stromaufnahme	max. 1,4 A
Länge Netzanschlussleitung	0,6 m
Länge Steuerleitung	0,6 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 388 x 100 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	2,85 kg
Material Gehäuse	Kunststoff
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Fördervolumen maximal	750 m³/h
Statischer Druck maximal	587 Pa

Produktbeschreibung

- Variable Einbaumöglichkeiten
- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- Kompakte Geometrie
- geringes Gewicht
- Schall- und Vibrationsentkopplung
- Vereinfachte Montage
- komplettes BORA System

Lieferumfang

- Sockellüfter ULS
- Montageanleitung

Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

Produkt- und Planungshinweise

- Bei abgehängter Montage muss für den Deckendurchbruch ein Bohrlochdurchmesser von 180 mm vorgesehen werden
- Für die Montage liegend im Sockelbereich, im Fußbodenaufbau oder auch abgehängt von der Kellerdecke
- Integrierte Befestigungspunkte für Deckenmontage
- Abnehmbarer Einlassstutzen für Sockelhöhen ab 100 mm